



PFT RITMO XL FU 230/400



PFT РАСТВОРНЫЕ НАСОСЫ

11/2012

НОВИНКА

PFT RITMO XL

История успеха продолжается...

Надёжный и компактный смесительный насос для использования на самых различных строительных площадках

Описание функций

Инновационный, компактный смесительный насос с приводом переменного (230 В) или трёхфазного (400 В) тока, специально разработанный для перекачивания, разбрызгивания и нанесения сухих строительных растворов, пригодных для машинной обработки, пастообразных и иных материалов с размером зерна до 7 мм*.

Производительность насоса может регулироваться в зависимости от требований посредством быстрой смены шнековой пары. Заполнение пневматическим способом обеспечивается с помощью нагнетательной камеры (опция). Разбирается на три отдельных узла.

Области применения

Для сухих строительных растворов фабричного производства, способных транспортироваться насосом:

- ▶ Гипсовая штукатурка
- ▶ Известково-гипсовая штукатурка
- ▶ Цементная штукатурка
- ▶ Известковая штукатурка
- ▶ Известково-цементная штукатурка
- ▶ Раствор для (каменной) кладки
- ▶ Изоляционная штукатурка
- ▶ Раствор для заливки щелей
- ▶ Армирующий и клеевой раствор
- ▶ Раствор для наливного самовыравнивающегося пола
- ▶ Жидкая шпаклёвка а также пастообразные материалы
- ... и многое др.

Очевидные преимущества

- ▶ По выбору: привод переменного (230 В) или трёхфазного (400 В) тока или комбинированный привод 230/400 В
- ▶ Стабильная и компактная модульная конструкция
- ▶ Небольшая габаритная ширина 70 см
- ▶ Универсальное применение
- ▶ Разнообразные возможности монтажа насосов
- ▶ Высокая производительность подачи
- ▶ Простое управление и техническое обслуживание
- ▶ Лёгкая и быстрая очистка благодаря обрезиненной зоне смешивания
- ▶ Варьируемая высота заполнения от 85 до 101 см
- ▶ Возможность разборки и транспортировки всего одним человеком без использования дополнительных инструментов
- ▶ Встроенный воздушный компрессор
- ▶ Возможен монтаж дополнительного смесителя PFT ROTOMIX или PFT ROTOQUIRL



■ ■ ■ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Производитель оставляет за собой все права, в том числе и право на внесение изменений. Данные о расходе материалов, производительности, а также выполнении операций, рабочие характеристики являются величинами эмпирическими, в случаях, когда условия эксплуатации меняются, их не следует использовать без определенных оговорок. Кроме того, постоянно следует учитывать рекомендации и указания производителей материалов. Копирование данных настоящего буклета, а также их дальнейшее использование в любой форме, в том числе и частичное, требует разрешения от фирмы Knauf PFT GmbH & Co. KG

PFT RITMO XL-D/2.5M/05.12/FLY

Арт. № 00201620



Арт. № 00201870



PFT RITMO XL с нарощенным бункером, особенно эффективно при использовании вдувного колпака в комбинации с PFT SLOMAT.

Дополнительная опция:
Арт. № 20600213 (вдувной колпак)

Центральное управление
группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:

+7 (495) 504-0821

info@knauf.ru

www.knauf.ru, www.pftrus.ru

Технические характеристики

PFT RITMO XL

Обозначение	PFT RITMO XL**	PFT RITMO XL FU 230/400**	PFT RITMO XL FU 230 V**
Арт. №	0018 6478	00197821	00197819
Производительность подачи*	ок. 6–60 л/мин	ок. 0,8–60 л/мин	ок. 0,8–43 л/мин
Дальность подачи*	до 50 м	до 30 м/50 м	до 15 м
Давление подачи*	макс. 30 бар	макс. 30 бар	макс. 20 бар
Ротор/статор	TWISTER D 6–3	TWISTER D 5–2,5	D 6–2 L
Привод	Редукторный двигатель 5,5 кВт Частота вращения: 400 об/мин	Редукторный двигатель 5,5 кВт Частота вращения: 400 об/мин	Редукторный двигатель 4 кВт, FU Частота вращения: 400 об/мин
Данные подключения	400 В, 3-фазный ток, 50 Гц Предохранитель: 3 x 25 А	400 В, 3-фазный ток, 50 Гц переключаемый 230 В, 1-фазный перем. ток, 50 Гц	230 В, перем. ток, 50 Гц Предохранитель: 1 x 16 А
Воздушный компрессор	LK 250 с DS, 400 В	230 В с DS	230 В с DS
Водяной насос	0,5 кВт, 400 В, 3-фазный ток, 50 Гц	–	–
Подк. напорного водопровода	2,5 бар при работающей машине	2,5 бар при работающей машине	2,5 бар при работающей машине
Размеры	Объем резервуара	70 л/90 л	70 л/90 л
	Высота заполнения	850–1010 мм	850–1010 мм
	Размеры Д/Ш/В	ок. 1300/700/1400 мм	ок. 1300/700/1400 мм
Полная масса	ок. 220 кг	ок. 232 кг	ок. 224 кг

* Ориентировочное значение в зависимости от высоты подачи, состояния и исполнения (модели) насоса, насосного блока, качества, состава и консистенции строительного раствора. Определяющими являются директивы или рекомендации от производителя материала.

** Комплект поставки включает: насосный блок, вкл. манометр давления раствора в зависимости от исполнения (модели) насоса; встроенный блок управления; резервуар для материала с защитной решёткой; RONDO 25 мм, 10 м, гидромурфы; очиститель смесительной трубы; вал очистителя; растворный пистолет 25 мм, LW24, сопло 14 мм; водяной/воздушный шланг 1/2", 11 м в комплекте Geka; сумка для инструментов; руководство по эксплуатации

Изображения не всегда соответствуют рабочему комплекту поставки.

Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Красногорск)

МОСКОВСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-8194
info-spb@knauf.ru

ЮГО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
KMN-info@knauf.ru

ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-8030
kuban@knauf.ru

КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-0312
kazan@knauf.ru

СОЧИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ СД (г. Сочи)
+7 (8622) 960-705
sochi@knauf.ru

УРАЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-0209
Info74@knauf.ru

ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УРАЛЬСКОЙ СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-6539
perm@knauf.ru

ВОСТОЧНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru

НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВОСТОЧНОЙ СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ
(г. Новосибирск)
+7 (383) 355-4436
info54@knauf.ru

ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВОСТОЧНОЙ СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 318-833
khabarovsk@knauf.ru

БЕЛАРУСЬ

ИООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ» (г. Минск)
+37 (517) 295-6006
info@knauf.by

УКРАИНА

ДП «КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА» (г. Киев)
+38 (044) 277-9900
info@knauf.ua

ГУЗИЯ

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ»
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

АРМЕНИЯ

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ» (г. Ереван)
+37 (410) 501-420
info@knauf.am

АЗЕРБАЙДЖАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ» (г. Баку)
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

КАЗАХСТАН

ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

УЗБЕКИСТАН

ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»
(Ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150 1159
info@knauf.uz

КЫРГЫЗСТАН

ООО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(г. Бишкек)
+99 (631) 297 63-63
ksn.knauf@mail.ru

ТАДЖИКИСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+99 (237) 221 15-27
info@knauf.tj

ТУРКМЕНИСТАН

ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»
Предприятие с участием ДЭГ (г. Ашхабад)
+99 (312) 23-4767
knaufm@gmail.com

МОНГОЛИЯ

ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Улан-Батор)
+97 (670) 117-008
info@knauf.mn