


НОВИНКА


ТРАНСПОРТНЫЕ НАСОСЫ PFT | 11/2012

PFT SWING M

Транспортный насос PFT минимального размера – идеален для перекачки и нанесения пастообразных материалов с гранулами и без них

Описание принципа действия

PFT SWING M представляет собой транспортный насос минимального размера с электронной бесступенчатой регулировкой двигателя привода мощностью 1,5 кВт. Возможны перекачка, нагнетание и распыление маловязких, не содержащих растворителей материалов, которые могут перекачиваться насосом (продукты, фасованные в ведра).

Области применения

Для всех нижеуказанных материалов:

- ▶ Водоэмульсионные краски
- ▶ Известковые краски
- ▶ Декоративная, силикатная и минеральная штукатурка (пастообразная) с гранулами размером до 3 мм
- ▶ Грунтовка
- ▶ Жидкие обои
- ▶ БЕТОКОНТАКТ
- ▶ Уплотнительные шпалы
- ... и многое другое

Краткий перечень преимуществ

- ▶ Небольшой, легкий, удобный в использовании, компактный и портативный, что позволяет сэкономить время и усилия
- ▶ 230 В переменного тока
- ▶ Мощный двигатель привода: 1,5 кВт
- ▶ Электронная бесступенчатая регулировка
- ▶ Пластиковый приемный бункер для перекачиваемых материалов
- ▶ Быстрая чистка и техобслуживание
- ▶ Возможность изменения производительности путем замены насоса (насос В или С)
- ▶ Помещается в любой автомобиль без необходимости демонтажа (без разборки)
- ▶ Может функционировать в сочетании с любым смесителем
- ▶ Возможность простой транспортировки даже с полным бункером благодаря 2 расположенным на разной высоте ручкам
- ▶ Возможность подкачки пастообразных веществ из транспортировочной тары путем замены бункера
- ▶ Опция: электрическое дистанционное управление



■ ■ ■ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

PFT SWING M-D/2.5M/11.11/FLY



Центральное управление
группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:

☎ +7 (495) 504-0821

@ info@knauf.ru

▶ www.knauf.ru, www.pftrus.ru

Технические характеристики

PFT SWING M

Типовое оборудование

Арт.-№.	00 15 1992
Привод	Редукторный двигатель 1,5 кВт
Число оборотов	102 об/мин при 50 Гц
Электропитание	230 В переменного тока, 50 Гц, 1 фаза
Защита предохранителями	16 А
Ротор / статор	С 4-2 стандартное исполнение
Производительность*	0,5-9 л/мин, бесступенчатая регулировка при 5-100 Гц
Дальность подачи*	До 15 м
Размер зерна*	Макс. 3 мм
Рабочее давление	Макс. 20 бар
Размеры	
Высота заполнения	500 мм
Емкость бункера	Ок. 38 л
Длина / Ширина / Высота	1.100 / 460 / 550 мм
Вес	
Вес брутто	70 кг

* Ориентировочное значение в зависимости от высоты подачи, состояния и модели насоса, перекачиваемого механизма, качества, состава и консистенции материала. В конечном итоге решающими являются инструкции или рекомендации производителей материалов.

Транспортный насос PFT SWING M:
– шнековый насос (С 4-2)
– манометр давления материала 25 мм
– встроенный блок управления
– бункер для материала с защитной решеткой
– руководство по эксплуатации

Рекомендуемое дополнительное оборудование

Шнековый насос SWING M (В 4-2) в сборе.
Арт.-№. 00 15 90 64
Крышка для SWING M. Арт.-№. 00 15 93 23
Кабель, сечение 3 x 2,5 мм², длина 25 м, в сборе со штекером Schuko или CEE. Арт.-№. 20 42 34 20
Кожух для SWING M. Арт.-№. 00 20 15 65

Другое дополнительное оборудование для транспортировки водоземлюльсионных красок, ВЕТОКОНТАКТ, пастообразных веществ с зерном* размером до 2 мм, а также битумное уплотнение можно найти на нашем сайте www.pft.eu

Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ООО "КНАУФ ГИПС" (г. Красногорск)

МОСКОВСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-8194
info-spb@knauf.ru

ЮГО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
KMN-info@knauf.ru

ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-8030
kuban@knauf.ru

КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-0312
kazan@knauf.ru

СОЧИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ СД (г. Сочи)
+7 (8622) 960-705
sochi@knauf.ru

УРАЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-0209
Info74@knauf.ru

ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УРАЛЬСКОЙ СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-6539
perm@knauf.ru

ВОСТОЧНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru

НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВОСТОЧНОЙ СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ
(г. Новосибирск)
+7 (383) 355-4436
info54@knauf.ru

ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВОСТОЧНОЙ СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 318-833
khabarovsk@knauf.ru

БЕЛАРУСЬ

ИОО "КНАУФ МАРКЕТИНГ" (г. Минск)
+37 (517) 295-6006
info@knauf.by

УКРАИНА

ДП "КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА" (г. Киев)
+38 (044) 277-9900
info@knauf.ua

ГРУЗИЯ

ООО "КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ"
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

АРМЕНИЯ

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ» (г. Ереван)
+37 (410) 501-420
info@knauf.am

АЗЕРБАЙДЖАН

ООО "КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ" (г. Баку)
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

КАЗАХСТАН

ТОО "КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ"
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

УЗБЕКИСТАН

ИП ООО "КНАУФ ГИПС БУХАРА"
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150 1159
info@knauf.uz

КЫРГЫЗСТАН

ООО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(г. Бишкек)
+99 (631) 297 63-63
ksn.knauf@mail.ru

ТАДЖИКИСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+99 (237) 221 15-27
info@knauf.tj

ТУРКМЕНИСТАН

ТОО "КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ."
Предприятие с участием ДЭГ (г. Ашхабад)
+99 (312) 23-4767
knaufm@gmail.com

МОНГОЛИЯ

ООО "КНАУФ ГИПС" (г. Улан-Батор)
+97 (670) 117-008
info@knauf.mn