

Штукатурная машина
PFT RITMO XL 230/400



RITMO XL в мультивольтажном исполнении — это одна из самых популярных машин в России. Компактность и мультивольтажность позволяют работать как в квартирах и коттеджах, так и на более крупных объектах, и при этом не зависит полностью от того, какое напряжение на объекте — 220 В или 380 В.

Станции RITMO XL выпускаются также отдельно на 230 В и на 400 В.

Есть возможность увеличения бункера и подключения к силосу.

Штукатурные машины
PFT G4 smart / standart



G4 штукатурная машина №1 в Европе и первая штукатурная машина, сделанная массово. Подает и смешивает в непрерывном автоматическом режиме любые сухие смеси для машинного нанесения. Консистенция растворной смеси не меняется во время всего периода работы.

Наполняется сухой смесью как из мешков, так и при помощи передаточного рукава прямо из силоса. Квалифицированная бригада 4-5 человек с машиной PFT G4 отштукатурит за смену до 200 м².

Помимо G4 smart и G4 standart компания PFT предлагает G4 XL и G4 Super. Эти комплектации машин позволяют получить максимальную отдачу и автоматизацию на объекте.



Параметр	Значение	Параметр	G4	
			smart	standart
Производительность*	0,8-60 л/мин	Производительность*	до 55 л/мин	до 85 л/мин
Дальность подачи	до 50 м	Дальность подачи при шланге DN25 / DN35	30 м / 50 м	
Рабочее давление*	до 30 бар	Рабочее давление	до 30 бар	
Мощность привода	5,5 кВт, 400 об/мин	Мощность привода	5,5 кВт, до 385 об/мин	
Электропитание	230 В / 400 В, 50 Гц	Электропитание	400 В, 50 Гц	
Габариты, ДхШхВ	1300×700×1400 мм	Габариты, ДхШхВ	1200×720×530 мм	
Общий вес	232 кг	Общий вес	271 кг	279 кг
	Шнековая пара		D6-3 (для 400 В)	D6-3 (можно заменить на другие)
	SD6-3 (для 230 В)	Напор подводимой воды	2,5 бар	
Напор подводимой воды	2,5 бар	Высота загрузки	910 мм	
Высота загрузки	850-1010 мм	Объем бункера	145 л	
Объем бункера	70 л			

* Зависит от модели и состояния шнековой пары, качества и консистенции раствора, вида материала

* Зависит от модели и состояния шнековой пары, качества и консистенции раствора, вида материала.

KNAUF

Немецкий стандарт

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ КНАУФ



CALL-ЦЕНТР / САЙТ

- Коммуникация с необходимым подразделением / сотрудником компании
- Консультационная поддержка по технологиям применения продукции
- Информация о наличии / выпуске продукции
- Информация на сайте компании о продуктах и системах КНАУФ
- Возможность скачать техническую документацию



АКАДЕМИЯ КНАУФ

- Обучение в учебных, ресурсных и консультационных центрах
- Современные методы обучения и постоянно обновляющиеся программы курсов
- Консультации профессиональных экспертов по материалам и технологиям КНАУФ
- Выездные семинары и мастер-классы
- Вебинары по материалам и технологиям КНАУФ



КЛУБ К.PROFI

- Если ремонт – твоя профессия, присоединяйся к клубу профессионалов К.PROFI и получай:
- Ещё больше выгод с покупкой материалов КНАУФ
 - Ценные призы и подарки
 - Специальные предложения

- 8 800 770 76 67
- Пн–Пт 8:00 – 19:00 (МСК)
- www.knauf.ru

ВКонтакте: Knauf_rus

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Центральное управление Группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ
ООО «КНАУФ ГИПС»
143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139

Российская Федерация
Московская сбытовая дирекция (г. Красногорск)
+7 (495) 937-95-95
info-msk@knauf.com
Северо-Западная сбытовая дирекция (г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-81-94
info-spb@knauf.com
Юго-Западная сбытовая дирекция (г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
info-nm@knauf.com
Южная сбытовая дирекция (г. Краснодар)
+7 (861) 267-80-30
info-krd@knauf.com

Казанское отделение Южной СД (г. Казань)
+7 (843) 526-03-12
info-kazan@knauf.com
Уральская сбытовая дирекция (г. Челябинск)
+7 (351) 771-02-09
info-ural@knauf.com
Пермское отделение Уральской СД (г. Пермь)
+7 (342) 220-65-39
info-perm@knauf.com
Восточная сбытовая дирекция (г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info-irk@knauf.com

Новосибирское отделение Восточной СД (г. Новосибирск)
+7 (383) 349-97-82
info-novosib@knauf.com
Хабаровское отделение Восточной СД (г. Хабаровск)
+7 (4212) 914-419
info-khab@knauf.com

KNAUF

Немецкий стандарт

МОЩНАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ



Пневмотранспортные установки
SILOMAT trans plus 145 и SILOMAT trans plus bag 145



PFT SILOMAT подает сухую смесь непосредственно к штукатурной машине или к миксеру в автоматическом режиме и без образования пыли. Штукатурная машина или миксер могут производить работы, находясь на значительном удалении или высоте, что позволяет избежать подъема мешков с сухой смесью на этаж.

Загрузка сухой смеси может производиться как из силоса, так и вручную из мешков.

Предлагается SILOMAT trans plus 145 для силосов и SILOMAT trans plus bag 145 для мешков.



Параметр	SILOMAT	
	trans plus 145	trans plus bag 145
Производительность*	20 кг/мин	
Дальность подачи	до 140 м	
Рабочее давление	до 2,5 бар	
Мощность привода	8,3 кВт	
Электропитание	32 А, 400 В, 50 Гц	
Габариты, ДхШхВ	1150x660x742 мм	1150x660x950 мм
Общий вес	285 кг	300 кг
Расход воздуха	140 л/мин	
Высота загрузки	1000 мм	950 мм
Объем приемного контейнера	55 л	60 л
Вес приемного контейнера	87 кг	93 кг

* При использовании, например, штукатурки КНАУФ МП-75.

Штукатурная машина
PFT RITMO L plus 230V SD6-3



RITMO L plus 230 V — компактная штукатурная машина со шнековой парой SD6-3 для смешивания и нанесения различных материалов с фракцией до 3 мм.

Это усовершенствованная RITMO L с увеличенной производительностью, возможностью увеличения бункера, подключения пылесоса и другими улучшениями. Подойдет для небольших объектов (квартиры/коттеджи) как профессионалам, так и новичкам в механизации.

Имеется возможность переоснащения данной машины в шпательную RITMO powercoat для работы с сухими и пастообразными шпаклевками.

Можно перевезти в кузове «комби». Легко разбирается на модули.



Параметр	Значение
Производительность*	Регулируемая до 14-20 л/мин
Дальность подачи	до 20 м
Рабочее давление*	до 20 бар
Мощность привода	2,2 кВт, до 492 об/мин
Электропитание	230 В, 50 Гц
Габариты, ДхШхВ	750x600x1430 мм
Общий вес	133 кг
Шнековая пара	SD6-3 slimline
Напор подводимой воды	2,5 бар
Высота загрузки	930 мм
Объем бункера	45 л

* Зависит от модели Ritmo L, состояния шнековой пары, качества и консистенции раствора, вида материала.

Аппарат безвоздушного нанесения
SWING airless



SWING airless — тихий, надежный и экономичный аппарат для безвоздушного нанесения пастообразных смесей на стены и потолок.

- Преимущества:**
- не имеет быстроизнашивающихся деталей, что снижает затраты на обслуживание;
 - низкий уровень шума за счёт использования шнековой пары;
 - удобен при работе на больших объектах: можно закрыть смесь в бункере и выработать ее на следующий день. Как это правильно сделать, узнавайте у менеджеров PFT;
 - улучшенное качество распыления благодаря эффекту растирания в шнековой паре. Зачастую предварительное перемешивание не требуется;
 - плавная регулировка производительности и рабочего давления.



Параметр	Значение
Производительность*	0-6,5 л/мин
Дальность подачи*	20 м при DN12
Рабочее давление*	до 130 бар
Мощность привода	3 кВт, до 280 об/мин
Электропитание	230 В, 50 Гц
Габариты, ДхШхВ	1430x500x720 мм
Общий вес	100 кг
Шнековая пара	306 airless
Высота загрузки	700 мм
Объем бункера	70 л

* Зависит от качества, состава и консистенции материала, исполнения и состояния насоса, диаметра шланга и высоты подачи.

Передвижные растворонасосы
SWING M и SWING L



Насосы для перекачки, нанесения и разбрызгивания различных материалов*:

- | | |
|--|--|
| <p>SWING M (230 В):</p> <ul style="list-style-type: none"> водоэмульсионные краски известковые краски декоративные, силикатные и минеральные штукатурки (пастообразные) с гранулами размером до 3 мм грунтовок жидкие обои уплотнительные шпалы и многое другое | <p>SWING L (400 В):</p> <ul style="list-style-type: none"> клеевые растворы армирующие растворы силикатные растворы многокомпонентные массы выравнивающие штукатурки зернистостью до 5 мм орнаментные штукатурки теплоизоляционные штукатурки декоративные штукатурки ремонтные штукатурки |
|--|--|



Параметр	SWING	
	M	L
Производительность*	0,9-9 л/мин	до 15,4 л/мин
Дальность подачи	20 м при DN25	50 м при DN35
Рабочее давление*	до 20 бар	до 30 бар
Мощность привода	1,5 кВт, 10-204 об/мин	5,5 кВт, 280 об/мин
Электропитание	230 В, 50 Гц	400 В, 50 Гц
Габариты, ДхШхВ	1100x460x550 мм	1600x600x660 мм
Общий вес	70 кг	130 кг
Шнековая пара	C4-2	D6-3 Twister
Высота загрузки	500 мм	620 мм
Объем бункера	38 л	76 л

* Зависит от высоты подачи, состояния и модели насоса, качества, состава и консистенции материала.

Проточный миксер
PFT HM24



Компактный проточный миксер **HM24** может наполняться как из мешков, так и из силоса, и служит для смешивания сухих смесей с водой в заданной пропорции. При оснащении миксера датчиком наполнения, он может работать в автоматическом режиме – включаясь и выключаясь в зависимости от наличия раствора в баке, тележке или приемном бункере транспортного насоса. Электропитание миксеров осуществляется от сети 400 В.



Параметр	Значение	Технические данные	
		ZP3 XL	ZP3 XXL
Производительность*	20-50 л/мин	до 45 л/мин	7-180 л/мин
Мощность привода	3 кВт, 280 об/мин	до 100 м	до 150 м
Электропитание	400 В, 50 Гц	Рабочее давление	до 30 бар
Габариты, ДхШхВ	1870x670x970 мм	Мощность привода	7,5 кВт, 175 об/мин
Общий вес	110 кг	Электропитание	400 В, 50 Гц
Шнековая пара	Резиновая	Габариты, ДхШхВ	2255x725x745 мм
Высота загрузки	970 мм	Общий вес	до 342,5 кг
Объем бункера	110 л	Шнековая пара	R7-3S
		Высота загрузки	620 мм
		Объем бункера	130 л

* Зависит от оборотов двигателя, качества и консистенции растворной смеси, исполнения смесительного вала.

Передвижные растворонасосы
ZP3 XL и ZP3 XXL



Передвижные насосы **ZP3** подают готовую растворную смесь (готовые гипсовые штукатурки, шпаклевки, цементные смеси, наливные полы) прямо к месту проведения работ, причём наполнение приемного бака может регулироваться автоматически датчиком наполнения.

Благодаря изменению частоты вращения двигателя можно регулировать объем подаваемой растворной смеси.



Параметр	Значение	Технические данные	
		ZP3 XL	ZP3 XXL
Производительность*	20-50 л/мин	до 45 л/мин	7-180 л/мин
Мощность привода	3 кВт, 280 об/мин	Дальность подачи при шланге DN25 / DN35	до 100 м
Электропитание	400 В, 50 Гц	Рабочее давление	до 30 бар
Габариты, ДхШхВ	1870x670x970 мм	Мощность привода	7,5 кВт, 175 об/мин
Общий вес	110 кг	Электропитание	400 В, 50 Гц
Шнековая пара	Резиновая	Габариты, ДхШхВ	2255x725x745 мм
Высота загрузки	970 мм	Общий вес	до 342,5 кг
Объем бункера	110 л	Шнековая пара	R7-3S
		Высота загрузки	620 мм
		Объем бункера	130 л

* Зависит от модели и состояния шнековой пары, качества и консистенции раствора.